



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia  
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: [info@plandeki.com.pl](mailto:info@plandeki.com.pl) / [www.plandeki.com.pl](http://www.plandeki.com.pl)



## Vinyplan 6748 - Materiał powlekany PVC - 680g

Materiał powlekany PVC o gramaturze 680g/m<sup>2</sup>. Tkanina plandekowa lakierowana jednostronnie, bardzo wytrzymała.

## Vinyplan 6748 - Materiał powlekany PVC - 680g:

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tkanina bazowa:                     | 1100 dtex poliester                                    |
|                                     | 9x9/cm <sup>2</sup>                                    |
|                                     | 195 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Gramatura:                          | 680 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Szerokość rolki:                    | 2,18m.                                                 |
| Długość rolki:                      | 60m.                                                   |
| Powleczenie:                        | PCV                                                    |
| Wykończenie:                        | Lakierowana z jednej strony                            |
| Wytrzymałość na rozdarcie (norma):  | DIN 53363 Æ 300/300 N<br>DIN 53356<br>SFS 3981         |
| Wytrzymałość na rozrywanie (norma): | DIN 53354<br>SFS 2983 Æ 3000/3000 N/5cm<br>EN ISO 1421 |
| Adhezja (przyleganie warstw):       | 100 N/5cm                                              |
| Temperatura użytkowania:            | -35/+70 °C                                             |
| Trudnopalność:                      | brak                                                   |

Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV