



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Siatka bezpieczeństwa - pionowa (Typ U)

Siatka asekuracyjna pionowa (typ U) służy do zabezpieczenia krawędzi dachu lub rusztowania. Siatki bezpieczeństwa możemy montować również wewnątrz obiektu do zabezpieczenia np. klatek schodowych. Oferowany przez nas produkt wytwarzany jest w Europie Zachodniej i spełnia wszelkie wymagania dotyczące asekuracji budowlanych. Zastosowanie tych siatek bezpieczeństwa spełnia jednocześnie funkcję osłonową rusztowania, czyli chorni przed spadającymi przedmiotami. Przy zastosowaniu tego typu osłony prac budowlanych należy stosować elementy konstrukcyjne zgodne z europejskimi standardami zawartymi w EN 13374 w zależności od klasy wymaganej asekuracji. Siatkę bezpieczeństwa możemy stosować przy różnych obiektach. Produkt bardzo dobrze sprawdza się jako uzupełnienie rusztowania.

Wyróżniamy 3 typy systemów asekuracji typu U:

- klasa A - gdy występują tylko obciążenia statyczne (nachylenie miejsca pracy do 10°);
- klasa B - do zastosowania w przypadku przewidywanego obciążenia dynamicznego (nachylenie miejsca pracy od 10° do 30°);
- klasa C - gdy mogą występować duże siły dynamiczne (nachylenie miejsca pracy od 30° do 45°)

Nachylenie miejsca pracy może być większe w przypadku niedużych wysokości spadania. Zależy do indywidualnie to realizowanego zadania.

Parametry siatki:

Typ materiału:	Wzmocniony polipropylen (PPHT)
Wymiar oczka:	100x100 mm
Typ oczka:	kwadratowe
Odporność na zrywanie:	3,1 kN
Gramatura siatki:	265 g/m ²
Średnica sznura siatki:	Å 5 mm
Dostępne kolory:	Biały, zielony, niebieski, czerwony
Wykończenie:	
Typ:	Wzmocnienie krawędziowe
Średnica:	Å 7 mm
Rozmiar:	Dowolny, na zamówienie

Przy zamówieniu siatki jest możliwość zamówienia akcesoriów w tym elementów wspomagających montaż. Dodatkowo nasza firma oferuje pomoc w dobraniu odpowiedniej siatki do asekuracji. Do naszych produktów dołączamy instrukcję bezpiecznego montażu oraz służymy doradztwem w przypadku nietypowych obiektów, które wymagają indywidualnego podejścia.

