



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



Siatka bezpieczeństwa - pozioma (Typ T)

Siatka asekuracyjna (typu T) służy do zabezpieczenia prac prowadzonych przy krawędzi obiektu. Chodzi o zapobieganie upadkom pracowników oraz różnych większych przedmiotów z wysokości. Zastosowanie tego typu siatki bezpieczeństwa wymaga specjalnego systemu montażu. Najszybciej odpowiednie wsporniki montowane są do krawędzi budynku na niższej kondygnacji. Produkt dedykowany jest do zabezpieczenia prac przy budowie obiektów wysokich i wysokościowych lub w przypadku nietypowych kształtów.

Parametry siatki:

Typ materiału:	Wzmocniony polipropylen (PPHT)
Wymiar oczka:	100x100 mm
Typ oczka:	kwadratowe
Minimalna energia zrywania:	2,3 kJ
Gramatura siatki:	235 g/m ²
Średnica sznura siatki:	5 mm
Wykończenie:	
Typ:	Lina krawędziowa
Średnica:	8 mm
Wytrzymałość na rozciągnięcie:	30 kN
Rozmiar:	3 x 4,5m oraz 3 x 6 m lub na zamówienie

Wraz z siatką mogą Państwo kupić u nas elementy niezbędne do montażu.
Dobieramy odpowiedni system bezpieczeństwa w zależności od rodzaju konstrukcji.
Określamy wymagania niezbędne do przeprowadzenia skutecznego montażu.